

イーパネット製品規格

J T S 株式会社

イーパネットSD

項目	イーパネット	SDランナー	SDキャップ	SDコーナー金具	SD調整版コーナー	スラブ用L型金物
規格	めっき種類	スーパーダイマ	スーパーダイマ	スーパーダイマ	スーパーダイマ	スーパーダイマ
	板厚	0.4mm	0.6mm	0.6mm	0.6mm	0.4mm
	山高	13mm	—	—	—	—
	幅	626mm	—	—	—	L 65mm×2
	働き幅	600mm	—	—	—	L 65mm×2
	長さ	300~7000mm (25mm単位)	2000mm	2000mm	—	2000mm
	重量	4.97kg/m ²	0.891kg/本	1.142kg/本	0.079kg/個	0.89kg/本

*「スーパーダイマ」は新日本製鐵の高耐食性めっき鋼板です。

イーパネットG

項目	イーパネット	ランナー	キャップ	コーナー金具	調整版コーナー	調整版	
規格	めっき種類	熔融亜鉛メッキ Z18	熔融亜鉛メッキ Z22	熔融亜鉛メッキ Z22	熔融亜鉛メッキ Z18	熔融亜鉛メッキ Z18	
	板厚	0.4mm	0.6mm	0.6mm	0.4mm	0.4mm	
	山高	13mm	—	—	—	—	
	幅	626mm	—	—	—	L 65mm×2	130mm
	働き幅	600mm	—	—	—	L 65mm×2	130mm
	長さ	300~7000mm (25mm単位)	2000mm	2000mm	—	2000mm	2000mm
	重量	4.97kg/m ²	0.891kg/本	1.142kg/本	0.079kg/個	0.89kg/本	0.89kg/枚